

## Folienprimer

### Produktbeschreibung

Voranstrich für poröse, saugende, mineralische Untergründe. Lösemittelfreie, dauerklebrige, wässrige Kunststoffdispersion, mit untergrundverfestigender Wirkung, zur Verbesserung der Haftung von Folienbändern auf saugenden Untergründen.

### Produkteigenschaften

- Grundierung für Folienbänder zur Fensterabdichtung
- für saugfähige Untergründe
- gebrauchsfertig
- erhöht die Tragfähigkeit des Untergrundes
- lösungsmittelfrei (VOC-frei)
- frei von Weichmachern



### Anwendungsbereiche

Folienprimer dient als Voranstrich auf porösen, saugenden, mineralischen Untergründen, besonders auf Baustoffen wie Beton, Porenbeton, Faserzement, Putz, Klinker und Ziegeln.

Es entsteht ein dünner, dauerhaft klebriger Film, der die Tragfähigkeit des Untergrundes erhöht und die Haftung verbessert.

### Lieferform

Farbe: nach dem Austrocknen transparent  
Dose: 400 ml  
Verpackungseinheit: 8 Stück pro Karton

### Verarbeitungshinweise

Folienprimer vor Gebrauch gut schütteln. Die Untergründe vor dem Auftragen der Grundierung mittels Besen oder Druckluft gut reinigen. Die zu grundierenden Oberflächen müssen möglichst trocken, staub- und trennmittelfrei sein. Feuchte Untergründe verzögern das Abtrocknen der Grundierung. Mit Pinsel dünn auftragen und ca. 30 Minuten trocknen lassen. Der Folienprimer sollte auf jeden Fall vollständig durchgetrocknet sein bevor man die Folienbänder aufklebt. Erkennbar ist die vollständige Trocknung am Wechsel des Aussehens des Primers von milchig trüb zu klar transparent. Es empfiehlt sich diesen Vorgang ggf. vor dem Aufkleben der Folienbänder noch ein zweites Mal zu wiederholen. PE, PP, PTFE als Untergründe sind zu vermeiden.

## Technische Daten

Eigenschaften	Wert
chemische Basis	wässrige Kunststoffdispersion
Dichte	ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup>
Glasübergangstemperatur (trocken)	ca. -46 °C
Feststoffgehalt	ca. 65 - 70 %
pH-Wert	ca. 5
kurzzeitig frostsicher	bis -10 °C
Lagertemperatur	+5 °C bis +30 °C
Lagerfähigkeit	12 Monate

## Sicherheitshinweise

Hinweise und Details zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett.

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter und weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter [www.insebo.com](http://www.insebo.com).

## Service

Auf Wunsch stehen Ihnen unsere geschulten Vertriebsmitarbeiter jederzeit zur Verfügung.

## Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt und Produktetikett.

## Zusatzinformation

Dieses technische Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden.

Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte etc. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen keine vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung kann eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck nicht erfolgen, eigene Versuche und Prüfungen sind nötig.