

**PROFESSIONELLES DÄMMEN,
DICHTEN UND KLEBEN**

PRODUKTKATALOG 2023 / 2024

**Vielfalt aus Österreich: für jede
Anwendung die passende Lösung**

INSEBO®
SOLUTIONS THAT MATTER

WIR SIND WS INSEBO – UND SIE SIND HERZLICH WILLKOMMEN!



Alexander Auerbach-Spielberger
Geschäftsführender Gesellschafter

In Österreich zuhause, in der Welt willkommen – aus voller Leidenschaft unterstützen wir Sie bei Ihrem Bauvorhaben.

Wir sind und bleiben ein werteführender österreichischer Qualitätsanbieter in der Bauchemie.

Die Marke INSEBO® ist neu, führt aber die jahrzehntelange Tradition unseres Unternehmens verbunden mit moderner Kraft weiter. Alles, was wir tun, ist stets vom eigenen Anspruch getrieben, der Beste zu sein. Durch ein vielfältiges Portfolio an Produkten und Know-how können sich unsere Kunden auf WS INSEBO verlassen.

Das Zusammenspiel aus gut ausgebildeten, langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und jahrzehntelanger Branchenerfahrung gepaart mit Innovationswillen bildet dabei auch in Zukunft das starke Fundament unseres familiär geführten Unternehmens.

Weltweit begeisterte Kunden sind unser größter Anspruch.



Dipl.-Wirt.-Ing. Wolfgang Blumschein
CEO

Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt aller unserer Handlungen, Ideen, Initiativen und Kraftanstrengungen.

Ein hohes Maß an Flexibilität, auch manchmal Unmögliches möglich zu machen und dafür eine Extrameile zu laufen, zeichnet uns aus.

Unseren Kunden hören wir aufmerksam zu – um Trends und sich verändernde Anforderungen frühzeitig zu verstehen und auf beides mit der gemeinsamen Umsetzung passgenauer Lösungen zu antworten.

Zu diesem Dialog laden wir Sie ein!

INHALTSVERZEICHNIS

4	Buttonerklärung
6	Unternehmen
8	Dichtmassen und Zubehör
28	Kleber
34	PU-Schäume und Zubehör
44	Vorlegebänder
48	Schmierstoffe, Sprays & Reiniger
52	Verarbeitungswerkzeuge
60	Allgemeine Verkaufsbedingungen

BUTTONERKLÄRUNG

Geprüfte und ausgezeichnete Produkteigenschaften

In diesem Katalog werden die folgenden Symbole zur Kennzeichnung verwendet:

	schwer entflammbares Produkt geprüft nach DIN 4102 oder EN 13501		Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.).
	normal entflammbares Produkt geprüft nach DIN 4102 oder EN 13501		CE-gekennzeichneter Dichtstoff mit Leistungs- erklärung/Document of Performance nach EN 15651
	deutschlandweites Recyclingsystem für gebrauchte PU-Schaum-Dosen Details auf www.pdr.de		EMICODE® EC1 hat sich über viele Jahre als Standard für sehr emissionsarme Produkte bewährt. Die damit ausgezeichneten Produkte erfüllen sehr hohe Umwelt- und Gesundheitsansprüche. Details auf www.emicode.com
	schallschutzgeprüftes Produkt		EMICODE® EC1 ^{plus} ist der 2010 eingeführte, noch höhere Standard für besonders emissions- arme Produkte. Details auf www.emicode.com
	geprüfte Wärmedämmeigenschaften		Die Online-Plattform baubook.info verfolgt das Ziel, ökologisches Bauen und Sanieren mittels gezielter Produktinformation zu unterstützen. Produkte, welche mit diesem Button gekennzeichnet sind, wurden nach den dort vorgegebenen Kriterien bewertet.
	Prüfung für Klebstoffe für WDVS: Test methods for foam adhesives for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Details auf www.eota.eu		Das französische VOC-Label gibt an, wie viele Emissionen ein Produkt ausstößt. Der Kennzeichnung liegen Konzentrations- grenzen für Formaldehyd und 10 weitere Einzelsubstanzen sowie für die Summe der VOC (TVOC) zugrunde.
	geprüfte Luftdichtheit		Geprüfter Dichtstoff für die Fensterverglasung
	geprüfte Schlagregendichtheit		Spiegelverklebung
	geprüfte Lebensmittelverträglichkeit		

Werte, die wir leben und gerne mit Ihnen teilen

Als österreichischer Qualitätsanbieter sind wir uns der Verantwortung unseren Kunden gegenüber in stets bewusst.

Ein Wert, den wir jeden Tag leben, ist unsere hohe technische Kompetenz. Den Rest unserer Erfolgsgeschichte schreiben wir, indem wir unsere Reaktions- und Lieferzeiten kurz- und unsere Innovationskraft hochhalten. Indem wir herausragende Produkte erzeugen und sie zu fairen Preisen verkaufen.

Gesundes Wachstum, klimafreundliche Weiterentwicklung

In enger Zusammenarbeit mit unserer Geschäftsführung erreichen wir als langjährig eingespieltes Prokuristen-Team gemeinsam mit unseren MitarbeiterInnen das Ziel, Bewährtes zu bewahren und uns zugleich ständig weiterzuentwickeln.

Unsere jüngsten Investitionen haben wir der Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit gewidmet. So erzeugt unser Werk in Himberg bei Wien seit Anfang 2023 seinen eigenen Solarstrom und unser Fuhrpark fährt zur Hälfte elektrisch. Unsere Produktionskapazitäten haben wir darüber hinaus ebenfalls erweitert.

In diesem Katalog können Sie neben unseren bewährten Klassikern auch zahlreiche neue Produkte entdecken.

Wir freuen uns auf die neue Saison mit Ihnen!

Ihr Bereichsleiter-Team



ppa. Ing. Wolfgang Wodak
Betriebs- und Produktionsleiter

ppa. Vesna Rumpold-Bosteale, MA
Vertriebsleiterin

ppa. Dipl.-Ing. (FH) Thomas Koternetz, MSc
Bereichsleiter Produkte, F&E und Marketing

WAS WIR KÖNNEN UND GERNE FÜR SIE LEISTEN

Ein Unternehmen – viele Vorteile

Was wir sind, wurden wir nicht über Nacht. Wir haben es uns in Jahrzehnten engagierten Miteinanders aufgebaut: Als multiprofessionelles Team, mit unseren Kunden und unseren Lieferanten im Bestreben, uns immer weiter zu verbessern. Was wir bereit sind, dafür zu geben, finden Sie hier im Überblick.

Service

Unseren Kunden machen wir es möglichst einfach.

- **Kundenbetreuung**
Unsere Service- und Lösungsorientierung überzeugt – bei Angebotsanfragen und Bestellungen.
- **Liefertreue**
Wir erzählen nicht von Service – wir leben ihn. Dazu gehört, dass wir unsere Termine halten.
- **Unerkannt auf Wunsch**
Wenn Sie es wünschen, beliefern wir Ihre Kunden inkognito, sodass die Lieferung nur Ihrem Unternehmen zugeordnet wird.
- **Langjährig stabiles Team**
Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begegnen wir wertschätzend, unsere Team-Dynamik fördern wir bewusst. So haben unsere Kunden über Jahre dieselben Ansprechpartner.
- **Marketing- und Point-of-Sales-Service**
Wir unterstützen Ihren Verkauf, indem wir Kunden in den Handel bringen – und unsere Einrichtungskompetenz für Märkte sowie fertiges Werbe- und Displaymaterial gleich dazu.

Werte

Gelebte Werte, ehrliche Auskünfte.

- **Privater Eigentümer**
Unser Unternehmen ist in privater Hand, überschaubar in der Größe seines Teams und werteorientiert geführt.
- **Ehrlichkeit „drauf und drin“**
Bei uns gibt es ehrliche Deklarationen, volle Transparenz und gelebte Werte.
- **Wertschätzender Umgang**
Mit unseren Kunden wissen wir ebenso wertschätzend umzugehen wie mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Lieferanten.
- **Wertschöpfung in Österreich**
Was wir tun und was wir erreichen, soll den Menschen in unserer Region zugutekommen. Wir haben unseren Sitz samt Labor, Lager und Produktionsstätte in Österreich. Und da bleibt er auch.

Individualität

Lösungen so flexibel wie Sie.

- **Sonderanfragen**
Genau für Ihren Bedarf gemacht: Wir designen Ihr Produkt und Ihre Lösung.
- **Kleinmengenproduktion**
Bedarfsgerechte Stückzahlen – auch Kleinmengenproduktion gehört bei uns zum Service.
- **Nur was gebraucht wird**
Wir verkaufen auch kartonweise, weil nicht jedes Projekt eine Großmenge erfordert.

Kompetenz

Wir forschen, lernen und wissen.

- **Technische Anfragen**
Ihren Anliegen widmen wir uns rasch und sachkompetent. In Sachen Dichtmassen, Kleber, PU-Schäume samt Zubehör sowie normgerechte Fenstermontage überzeugen wir besonders.
- **Eigenes Labor**
Wir erforschen, entwickeln und verbessern Produkte im eigenen Haus, an unserem Standort bei Wien.
- **Schulungen**
Wir wissen viel und teilen dieses Wissen gerne mit Ihnen. Fragen Sie uns nach Schulungen bei Ihnen vor Ort, virtuell oder bei uns im Haus.
- **Gemeinsame Objektbearbeitungen**
Für Ihr Bauprojekt sind wir an Ihrer Seite. Persönlich und vor Ort.
- **Qualität von Anfang an**
Unser Rohstoff-Einkauf erfolgt bei zuverlässigen Partnern, deren Qualitätsverständnis so strikt wie unser eigenes ist.
- **Spezialwissen**
Für Chemikalienrecht, Transportvorschriften, Verpackungsrichtlinien, CE-Kennzeichnung und weitere Bereiche haben wir Experten im Haus. Unser eigenes Experten-Team ergänzen wir bei Bedarf jederzeit um spezialisierte Profis aus unserem großen Netzwerk an Sachverständigen und Prüfinstituten.

Einsatzstärke

Wir sind echte Anpacker.

- **Flexibilität**
Garantiert kein Konzern: Unsere schlanke, familiäre Struktur lässt uns schnell reagieren, produzieren und liefern.
- **Geschwindigkeit**
Kurze Reaktionszeiten, handverlesene Logistikpartner: Lagerware liefern wir in ganz Österreich fast immer binnen zwei Werktagen. Was wir nicht lagernd haben, produzieren wir raschestmöglich nach.
- **Rahmenverträge**
Wir lagern Ihre Produkte und liefern sie auf Abruf binnen zwei Werktagen an Sie. Alle Lücken, die so im Lagerstand entstehen, füllen wir durch rasche Nachproduktion auf.
- **Private-Label-Produktion**
Wir produzieren Ihre Eigenmarke – bei höchst flexiblen Karton- und Palettengrößen, mit Etikettenerstellung und einer Menge optionaler Zusatzservices.
- **Messe-Einsätze**
Sie finden uns auf Messen und als Unterstützer Ihrer eigenen Hausmesse.

Sicherheit

Was wir tun, schützt unsere Kunden.

- **Normkonformität**
Wir kennen die Normen, wir verstehen sie und wir gestalten sie auch mit – durch unsere Verbandsarbeit, zum Beispiel bei FEICA, FCIO, QG-WDS und ÖNORM.
- **Kooperation mit Prüfanstalten**
Mit renommierten Prüfanstalten – wie Holzforschung Austria, IBS Linz, TU Graz, MA 39 oder OFI Wien – arbeiten wir eng zusammen.
- **Audits**
Regelmäßige Audits, auch im Auftrag unserer Kunden, sind bei uns fester Bestandteil unserer Qualitätssicherung.
- **Lückenlose Prüfung**
Wir prüfen jede einzelne Produktionscharge, bevor sie in den Verkauf gelangt.
- **Produktdokumentation**
Alle relevanten Informationen zu unseren Produkten, wie Sicherheitsdatenblätter, Leistungserklärungen und technische Merkblätter, finden Sie tagesaktuell zum Einsehen und Herunterladen auf unserer Website.
- **Schutz vor Überraschungen**
Durch unseren Fokus auf Produkt- und Rechtssicherheit sind auch unsere Kunden auf der sicheren Seite.

PRODUKTÜBERSICHT

DICHTMASSEN

Wenn am Ende nichts mehr rein, nichts raus und nichts durch soll: Machen Sie's dicht – mit Dichtmassen von INSEBO®

INSEBO® Dichtmassen aus hochwertigen Silikon- und Acrylaten begleiten Sie durch Bau und Renovierung. Wir führen auch Spezialprodukte für Fenster, Fassaden, Naturstein, Schaltafeln und Parkettböden.

- 10 Profi Sanitärsilikon 25
- 11 Sanitärsilikon
- 12 Silikon A
- 12 Silikon HT
- 13 Silikon SF
- 13 Schalungssilikon
- 14 Profi Neutralsilikon 25 **NEU!**
- 15 Silikon SL
- 15 Silikon FO
- 16 Universalsilikon + Stein
- 16 Universalsilikon matt
- 17 Fassadenanschluss
- 17 Silikon N Basic
- 18 Acrylat D
- 18 Acrylat Basic **NEU!**
- 19 Acrylat AC
- 19 Maleracryl
- 20 Parkettfugenmasse
- 21 Acrylat RF
- 21 Acrylat SF
- 22 MS PowerFlex 25
- 23 MS Transparent
- 23 MS Hybrid
- 24 Spenglermasse
- 24 Grundierung OP
- 24 Grundierung GP
- 25 Glättmittel
- 25 Clipdüsen für Kartuschen 5 Stk. SB-Packung
- 25 Spezialdüsen-Set SB-Packung
- 26 PE-Rundschnüre
- 26 PU-Rundschnüre
- 27 Drahtaufsteller
- 27 Kartuschendispenser 5x5
- 27 Kartuschendispenser 8x6

Für mehr Informationen zu unseren Produkten und zur richtigen Anwendung beachten Sie unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter, welche Sie auf unserer Homepage (insebo.com) bequem einsehen und downloaden können.

Profi Sanitärsilikon 25

Top-Produkt für Bad und Küche

- acetatvernetzende, hochelastische Dichtmasse
- geeignet für Aluminium, Keramik, Glas und Kunststoff im Küchen-, Sanitär- und Nasszellenbereich
- höchste Dehnfähigkeit
- geeignet für Fugen in Boden, Wand und Decke
- Anti-Schimmel-Prüfung nach ISO 846
- Reißdehnung nach EN 8339: 300 %
- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- temperaturbeständig bis +180 °C
- UV-, alterungs- und farbbeständig
- hervorragende Verarbeitbarkeit
- hohe Abriebsfestigkeit
- wasserdicht
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml	Beutel 400 ml
 Profi Sanitärsilikon 25 transparent	202-250	* / **
 Profi Sanitärsilikon 25 weiß	202-251	202-350
 Profi Sanitärsilikon 25 pergamon altweiß	202-267	* / **
 Profi Sanitärsilikon 25 fugen grau	202-292	202-353
 Profi Sanitärsilikon 25 altsilber	202-290	202-352
 Profi Sanitärsilikon 25 manhattan	202-252	* / **
 Profi Sanitärsilikon 25 grau weiß	202-269	202-354
 Profi Sanitärsilikon 25 silber grau	202-279	202-351
 Profi Sanitärsilikon 25 dark manhattan	202-256	* / **
 Profi Sanitärsilikon 25 mittel grau	202-270	202-355
 Profi Sanitärsilikon 25 stein grau	202-253	202-357
 Profi Sanitärsilikon 25 grau	202-258	* / **
 Profi Sanitärsilikon 25 flanell grau	202-299	202-356
 Profi Sanitärsilikon 25 achat grau	202-295	* / **
 Profi Sanitärsilikon 25 beton grau	202-296	202-360
 Profi Sanitärsilikon 25 stahl grau	202-298	202-361
 Profi Sanitärsilikon 25 seiden grau	202-263	* / **
 Profi Sanitärsilikon 25 sand grau	202-255	202-359
 Profi Sanitärsilikon 25 sanitär grau	202-297	202-358
 Profi Sanitärsilikon 25 basalt dunkelgrau	202-265	202-362
 Profi Sanitärsilikon 25 anthrazit	202-264	* / **
 Profi Sanitärsilikon 25 schwarz	202-259	* / **
 Profi Sanitärsilikon 25 jasmin cremeweiß	202-257	* / **
 Profi Sanitärsilikon 25 fugen weiß	202-273	* / **
 Profi Sanitärsilikon 25 bahama beige	202-254	* / **
 Profi Sanitärsilikon 25 natura	202-291	* / **
 Profi Sanitärsilikon 25 camel beige	202-268	* / **
 Profi Sanitärsilikon 25 sand beige	202-294	* / **
 Profi Sanitärsilikon 25 wüsten beige	202-293	* / **
 Profi Sanitärsilikon 25 miel ockerbraun	202-266	* / **
 Profi Sanitärsilikon 25 terra cotta	202-260	* / **
 Profi Sanitärsilikon 25 mittel braun	202-261	* / **
 Profi Sanitärsilikon 25 bali dunkelbraun	202-262	* / **

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
* keine Lagerware | ** Produkt auf Anfrage | Beutel (600 ml) auf Anfrage



Silikon A

kostengünstige Alternative für Bad und Küche

- acetatvernetzendes Silikon für Abdichtungen zwischen Edelstahl, Aluminium, Keramik und Glas
- rasche Hautbildung und Durchhärtung
- Anti-Schimmel-Prüfung nach ISO 846
- Reißdehnung nach EN 8339: 250 %
- temperaturbeständig bis +150 °C
- UV- und alterungsbeständig

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml
 Silikon A transparent	205-001
 Silikon A weiß	205-002
 Silikon A grau	205-007
 Silikon A dunkelbraun	205-015

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
Beuteln (400 und 600 ml) auf Anfrage



Silikon SF

neutralvernetzende, hochelastische Silikondichtmasse

- neutralvernetzende Silikondichtmasse
- zum Abdichten von Gebäude-Dehnfugen
- für Abdichtungen des inneren und äußeren Fensteranschlusses
- ausgezeichnete Haftung auf Glas, Metall, Beton, Klinker und sehr vielen Kunststoffen
- UV- und alterungsbeständig
- Anwendung als Brandschutzsilikon, z.B. für Brandschutz-Fenster, -Türen und -Tore. Wichtig: Einbauanleitung des Elementherstellers beachten
- höchste Dehnfähigkeit nach EN 15651-1: Klasse 25LM
- schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102-1
- NO MEKO – bei der Verarbeitung entsteht kein Butanonoxim

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml
 Silikon SF weiß	207-004
 Silikon SF grau	207-002

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
Beuteln (400 und 600 ml) auf Anfrage

Silikon HT

temperaturbeständig bis +280 °C

- acetatvernetzende Silikondichtmasse
- für hitzebeanspruchte Fugen, etwa im Bereich von Gussheizkesseln, Kaminen und Kachelöfen
- verwendbar für Keramik und ähnliche Materialien
- für Fugen zwischen nicht korrodierenden Metallen, z.B. als „flüssige“ Dichtung im Motorenbau
- innen und außen anwendbar
- temperaturbeständig bis +280 °C
- hochelastisch, chemikalien- und alterungsbeständig

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml
 Silikon HT rotbraun	207-001
 Silikon HT schwarz	207-006

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
Beuteln (400 und 600 ml) auf Anfrage



Schalungssilikon

Spezialprodukt für Schalttafeln

- neutralvernetzende Silikondichtmasse zum Abdichten und Verfüllen von Fugen bei Schalttafeln
- geeignet für die Reparatur von Silikonfugen in Schalttafeln
- sehr gute Haftung auf verzinkten Metallrahmen
- temperaturbeständig bis +180 °C
- sehr hohe Abriebsfestigkeit
- rasche Durchhärtung
- UV- und alterungsbeständig
- sehr gute Glättbarkeit
- besonders langlebig
- dauerelastisch
- wasserdicht
- NO MEKO – bei der Verarbeitung entsteht kein Butanonoxim

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml	Beutel 600 ml	Fass ca. 200 l
 Schalungssilikon	203-701	203-705	203-700

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
Beuteln (400 und 600 ml) auf Anfrage

Profi Neutralsilikon 25

besonders hochwertiger, neutralvernetzender Silikondichtstoff

- zum Abdichten und Verkleben im Innen- und Außenbereich
- für hochwertige Dehnfugen auch in schwierigen Bereichen, wie z.B. Nassbereichen, Poolumrandungen, Schwimmbädern, Natur- und Kunststeinen
- zum Verkleben von Spiegeln
- für unzählige Baustoffe geeignet
- Anti-Schimmel-Prüfung nach ISO 846
- besonders hohe Volumenstabilität beim Aushärten
- hohe Dehnfähigkeit 25LM
- temperaturbeständig bis +180 °C
- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit

- sehr gutes Rückstellvermögen
- nicht korrosiv gegenüber Metallen
- UV- und alterungsbeständig
- standfest
- sehr gute Glättbarkeit
- wasserdicht
- lösemittel- und phthalatfrei
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}
- Klasse A+ nach französischer Verordnung über VOC-Emissionen
- NO MEKO – bei der Verarbeitung entsteht kein Butanonoxim

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml	Beutel 400 ml	Beutel 600 ml
Profi Neutralsilikon 25 milchig-transparent	207-071	* / **	207-413
Profi Neutralsilikon 25 weiß	207-070	* / **	207-410
Profi Neutralsilikon 25 pergamon altweiß	207-087	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 fugen grau	207-090	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 manhattan	207-089	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 grau weiß	207-077	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 silber grau	207-079	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 stein grau	207-081	* / **	207-416
Profi Neutralsilikon 25 grau	207-073	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 eisen grau	207-084	* / **	207-415
Profi Neutralsilikon 25 beton grau	207-081	* / **	207-414
Profi Neutralsilikon 25 stahl grau	207-091	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 seiden grau	207-083	* / **	207-412
Profi Neutralsilikon 25 sanitär grau	207-080	207-380	207-411
Profi Neutralsilikon 25 anthrazit	207-085	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 dunkel anthrazit	207-092	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 schwarz	207-076	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 jasmin cremeweiß	207-078	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 bahama	207-074	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 wüsten beige	207-088	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 bali dunkelbraun	207-086	* / **	* / **

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
* keine Lagerware | ** Produkt auf Anfrage

NEUES PRODUKT



Silikon SL

hochelastisch und besonders vielseitig, auf Alkoxy-Neutralsilikon-Basis

- neutralvernetzende, hochelastische Dichtmasse auf Alkoxy-Basis
- geeignet für den Metallbau, für Holz, Glas, Kunststoff, Beton, Putz, Mauerwerk, Keramik und viele andere Baustoffe
- auch auf feuchten Untergründen anwendbar
- für die Abdichtung des Fensteranschlusses
- höchste Dehnfähigkeit
- Reißdehnung nach EN 8339: 300 %
- temperaturbeständig bis +180 °C
- UV- und alterungsbeständig
- geruchsarm und sehr gut glättbar
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml	Beutel 600 ml
Silikon SL milchig-transparent	204-002	204-304
Silikon SL weiß	204-003	204-305
Silikon SL grau	204-004	* / **
Silikon SL dunkelbraun	204-005	* / **
Silikon SL schwarz	204-006	204-306
Silikon SL anthrazitgrau	204-007	204-303

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
* keine Lagerware | ** Produkt auf Anfrage | Beutel (400 ml) auf Anfrage



Silikon FO

Top Neutralsilikon für Verglasungen, Fensteranschlussfugen und Dehnfugen

- vielseitige, neutralvernetzende, hochelastische Dichtmasse
- Verglasungsdichtstoff
- für Abdichtungen des inneren und äußeren Fensteranschlusses
- zum Abdichten von Dehnfugen
- geeignet für den Nasszellenbereich
- für wetterbeanspruchte Fugen
- höchste Dehnfähigkeit
- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- normal entflammbar nach EN13501-1
- Reißdehnung nach EN 8339: 300 %
- temperaturbeständig bis +180 °C
- UV- und alterungsbeständig
- wasserdicht
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}
- NO MEKO – bei der Verarbeitung entsteht kein Butanonoxim
- Klasse A+ nach französischer Verordnung über VOC-Emissionen

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml	Beutel 400 ml	Beutel 600 ml
Silikon FO milchig-transparent	203-900	203-921	203-950
Silikon FO weiß	203-901	203-920	203-951
Silikon FO dark manhattan	203-902	* / **	* / **
Silikon FO mittelbraun	203-903	* / **	* / **

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
* keine Lagerware | ** Produkt auf Anfrage | Beutel (400 ml) auf Anfrage



Universalsilikon + Stein

vielseitiger neutralvernetzender Dichtstoff, z.B. für Kunst- und Naturstein

- zum Abdichten im Innen- und Außenbereich
- für Fugen auch in schwierigen Bereichen, wie z.B. Nassbereichen, Poolumrandungen, Schwimmbädern, Natur- und Kunststeinen, Fußböden und andere Dehnfugen
- zum Verkleben von Spiegeln
- für unzählige Baustoffe geeignet
- Anti-Schimmel-Prüfung nach ISO 846
- besonders hohe Volumenstabilität beim Aushärten
- hohe Dehnfähigkeit 20LM
- temperaturbeständig bis +180 °C
- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- sehr gutes Rückstellvermögen
- nicht korrosiv gegenüber Metallen
- UV- und alterungsbeständig
- standfest
- gute Glättbarkeit
- wasserdicht
- lösemittel- und phthalatfrei
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1
- Klasse A+ nach französischer Verordnung über VOC-Emissionen
- NO MEKO – bei der Verarbeitung entsteht kein Butanonoxim

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml	Beutel 600 ml
☐ Universalsilikon+Stein milchig-transparent	207-021	* / **
☐ Universalsilikon + Stein weiß	207-020	207-420
☐ Universalsilikon + Stein bahama	207-024	* / **
☐ Universalsilikon + Stein dark manhattan	207-022	* / **
☐ Universalsilikon + Stein grau	207-023	207-423
☐ Universalsilikon + Stein anthrazit	207-025	* / **
☐ Universalsilikon + Stein schwarz	207-026	* / **

Verpackungseinheit: 12 Kartuschen bzw. 20 Alubeutel/Karton, 1.248 Kartuschen/Palette
* keine Lagerware | ** Produkt auf Anfrage | Beutel (400 ml) auf Anfrage



Universalsilikon matt

besonders hochwertig, neutralvernetzend, strukturierte Oberfläche

- matte, leicht strukturierte Dichtstoffoberfläche
- zum Abdichten von Fugen im Innen- und Außenbereich wie z.B. Küchen, Badezimmern, Poolumrandungen, Natur- und Kunststeinen, Fußböden und andere Dehnfugen
- UV- und alterungsbeständig
- standfest und sehr gut glättbar
- lösemittel- und phthalatfrei
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}
- NO MEKO – bei der Verarbeitung entsteht kein Butanonoxim

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml
☐ Universalsilikon schimmerweiß matt	207-036
☐ Universalsilikon perlbeige matt	207-029
☐ Universalsilikon hellgrau matt	207-035
☐ Universalsilikon mittelgrau matt	207-027
☐ Universalsilikon felsgrau matt	207-028
☐ Universalsilikon zementgrau matt	207-033
☐ Universalsilikon schiefergrau matt	207-034
☐ Universalsilikon schwarz matt	207-037

Verpackungseinheit: 12 Kartuschen/Karton, 1.248 Kartuschen/Palette
Beutel (400 und 600 ml) auf Anfrage



Fassadenanschluss

ultraweich und super elastisch

- extrem weicher, neutralvernetzender und elastischer Silikondichtstoff
- geeignet für die Abdichtung von Fensterbänken sowie für Gebäude-dehnfugen, Gebäudeanschlussfugen und Fugen im Fertigteilbau
- geeignet für die Abdichtung des inneren und äußeren Fensteranschlusses
- optimal für Fugen zwischen Wintergarten und Hauswand
- innen und außen anwendbar
- höchste Dehnfähigkeit
- Reißdehnung nach EN 8339: 300 %
- Spannungswert: 0,08 N/mm² bei 25 % Dehnung
- temperaturbeständig bis +180 °C
- UV-stabil und alterungsbeständig
- NO MEKO – bei der Verarbeitung entsteht kein Butanonoxim

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml
☐ Fassadenanschluss milchig-transparent	203-850

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
Beuteln (400 und 600 ml) auf Anfrage



Silikon N-Basic

Bausilikon

- neutralvernetzendes Silikon
- für Fugen im Innen- und Außenbereich
- Reißdehnung nach EN 8339: 250 %
- temperaturbeständig bis +160 °C
- UV- und alterungsbeständig
- NO MEKO – bei der Verarbeitung entsteht kein Butanonoxim

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml	Beutel 600 ml
☐ Silikon N-Basic transparent	206-101	206-310
☐ Silikon N-Basic weiß	206-102	* / **
☐ Silikon N-Basic grau	206-107	* / **

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
* keine Lagerware | ** Produkt auf Anfrage | Beutel (600 ml) auf Anfrage



Acrylat D

besonders dehnfähig und gut überstreichbar

- geruchsneutrale Acryl-Dispersionsdichtmasse
- geeignet für Abdichtungen im Innen- und Fassadenbereich bei saugfähigen Baustoffen, wie Putz, Beton, Holz und Mauerwerk
- geeignet für die innere Anschlussfuge bei Fenstern
- auf feuchten Untergründen verarbeitbar
- innen und außen anwendbar
- sehr gute Dehnfähigkeit
- überstreichbar
- überputzbar
- spachtelfähig
- im frischen Zustand wasserlöslich – einfache Reinigung von Werkzeugen
- vor dauerhaft stehendem Wasser schützen
- während der Verarbeitung und Austrocknungszeit vor Regen schützen
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml	Beutel 400 ml	Beutel 600 ml
☐ Acrylat D 300 ml weiß	208-003	208-203	208-303
☐ Acrylat D 300 ml grau	208-007	* / **	* / **
☐ Acrylat D 300 ml braun	208-015	* / **	* / **

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
* keine Lagerware | ** Produkt auf Anfrage



Acrylat AC

überstreichbar und spachtelfähig

- Acryl-Dispersionsdichtmasse
- geeignet zum Verspachteln von Fugen, Rissen und Ausbrüchen mit geringer Bewegung
- geeignet für Anschlussfugen mit geringer Bewegung
- für saugfähige Baustoffe, wie Putz, Beton, Mauerwerk und Holz
- innen und außen anwendbar
- dehnfähig
- vor dauerhaft stehendem Wasser schützen
- während der Verarbeitung und Austrocknungszeit vor Regen schützen
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml	Beutel 400 ml	Beutel 600 ml
☐ Acrylat AC 300 ml weiß	208-103	208-403	208-503
☐ Acrylat AC 300 ml grau	208-107	* / **	* / **

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
* keine Lagerware | ** Produkt auf Anfrage



Acrylat Basic

überstreichbare Spachtelmasse

- zum Füllen von Rissen, Löchern und Fugen
- geeignet für Ziegel, Beton und Putz
- verarbeitungsfertig
- auf feuchten Untergründen verarbeitbar
- innen und außen anwendbar
- überstreichbar
- überputzbar
- spachtelfähig
- im frischen Zustand wasserlöslich – einfache Reinigung von Werkzeugen
- vor dauerhaft stehendem Wasser schützen
- während der Verarbeitung und Austrocknungszeit vor Regen schützen
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml
☐ Acrylat Basic 300 ml weiß	208-024
☐ Acrylat Basic 300 ml grau	208-025

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
Beutel (400 und 600 ml) auf Anfrage



Maleracryl

herausragend spachtelfähig

- Acryl-Dispersionsdichtmasse für Fugen und Risse in Wänden und Decken
- geeignet auch für viele Kunststoffe und für korrosionsgeschützte Metalle, wie Aluminium
- für saugfähige Baustoffe, wie Putz, Beton, Ziegel, Porenbeton, Gipskarton, Mauerwerk, Holz und Faserzement
- auf feuchten Untergründen verarbeitbar
- überstreichbar
- besonders weich und daher besonders spachtelfähig
- vor dauerhaft stehendem Wasser schützen
- während der Verarbeitung und Austrocknungszeit vor Regen schützen
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml
☐ Maleracryl 300 ml weiß	208-110

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
Beutel (400 und 600 ml) auf Anfrage



Parkettfugenmasse

lösungsmittelfrei und schnelltrocknend

- Dichtmasse für Anschlussfugen und Reparaturen an Parkett- und Laminatböden sowie Sockelleisten
- zum Ausbessern von Fehlstellen an Holztüren, Treppen und Möbeln
- gleicht geringe Bewegungen aus
- überstreichbar
- verarbeitungsfertig
- silikonfrei
- geruchsfrei
- im frischen Zustand wasserlöslich – einfache Reinigung von Werkzeugen
- vor dauerhaft stehendem Wasser schützen
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Bestellbezeichnung

Kartusche
300 ml

	Parkettfugenmasse buche	211-001
	Parkettfugenmasse esche/fichte	211-002
	Parkettfugenmasse eiche	211-003
	Parkettfugenmasse ahorn	211-006

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
Beutel (400 und 600 ml) auf Anfrage



Acrylat RF

mit Putzstruktur

- gebrauchsfertige Riss- und Füllspachtelmasse
- zum Verschließen und Reparieren von Mauerwerks- und Putzrissen
- für Ausbesserungsarbeiten an Fassaden
- zum Verspachteln von Unebenheiten
- innen und außen anwendbar
- vor dauerhaft stehendem Wasser schützen
- während der Verarbeitung und Austrocknungszeit vor Regen schützen
- lösungsmittelfrei
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Bestellbezeichnung

Kartusche
300 ml

☐ Acrylat RF weiß	218-003
--	---------

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
Beutel (400 und 600 ml) auf Anfrage



Acrylat SF

Brandschutzacrylat

- Acryl-Dispersionsdichtmasse
- für feuerhemmende Bauteile, wie Fenster und Türen, gemäß Elementherstellereinstellung
- besonders geeignet zur Verfugung von Feuerschutzplatten im Innenausbau
- gute Haftung auf Brandschutzschaum sowie auf saugfähigen Baustoffen, wie Putz, Beton, Mauerwerk etc.
- schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102-1
- „nicht brennend abtropfend“ nach DIN 4102-16
- überstreichbar
- vor dauerhaft stehendem Wasser schützen
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Bestellbezeichnung

Kartusche
300 ml

☐ Acrylat SF 300 ml weiß	208-803
☒ Acrylat SF 300 ml grau	208-807

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
Beutel (400 und 600 ml) auf Anfrage



MS PowerFlex 25

der Dichtstoff für unzählige Anwendungen

- hochwertiger Dicht- und Klebstoff auf Basis von Hybrid-Polymeren
- zum Verkleben und Abdichten unterschiedlichster Materialien; ideal für Haus, Garten, Industrie, Bau und Handwerk
- für Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Metalle und Kunststoff
- für Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich, speziell für Verfugungen im Hochbau
- geeignet für die Abdichtung des inneren und äußeren Fensteranschlusses
- sehr gute Haftung auch auf feuchten Untergründen
- höchste Dehnfähigkeit
- Anti-Schimmel-Prüfung nach ISO 846
- normal entflammbar nach EN 13501
- zulässige dauerhafte Fugenbewegung: 25 %
- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- UV- und alterungsbeständig
- gute Glättbarkeit
- neutralvernetzend
- überstreichbar
- hochelastisch
- lösungsmittelfrei
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}



Bestellbezeichnung

Kartusche
290 ml

Beutel
600 ml

☐ MS PowerFlex 25 weiß	209-069	209-301
☐ MS PowerFlex 25 licht grau	**	**
☐ MS PowerFlex 25 grau	209-070	209-302
☐ PowerFlex 25 mittelgrau	**	**
☐ MS Powerflex 25 Mörtel grau	* / **	209-303
☐ MS Powerflex 25 beton grau	* / **	209-304
☐ MS Powerflex 25 kieselgrau	**	**
☐ MS Powerflex 25 basalt dunkelgrau	**	**
☐ MS Powerflex 25 grau braun	209-071	* / **
☐ MS Powerflex 25 schwarz	209-072	* / **

Verpackungseinheit: 12 Kartuschen bzw. 20 Alubeutel/Karton, 1.248 Kartuschen/Palette
* keine Lagerware | ** Produkt auf Anfrage | Beutel (400 und 600 ml) auf Anfrage

MS Transparent

transparenter Dichtstoff auf Basis von Hybrid-Polymeren

- zum Verkleben und Abdichten unterschiedlichster Materialien; Wohnbau Industrie, Bau und Handwerk
- für Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Metalle und Kunststoff
- für Fugen im Innenbereich
- gute Haftung auch auf leicht feuchten Untergründen
- einfache Verarbeitung
- nicht korrosiv gegenüber Metallen
- hohe Volumenstabilität beim Aushärten
- alterungsbeständig
- dehnfähig
- neutralvernetzend
- überstreichbar
- ohne Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel und Lösemittel

Bestellbezeichnung

Kartusche
290 ml

☐ MS Transparent	209-077
---	---------

Verpackungseinheit: 12 Kartuschen/Karton, 1.248 Kartuschen/Palette
Beutel (400 und 600 ml) auf Anfrage



MS Hybrid

besonders vielseitiger Kleb- und Dichtstoff

- Dicht- und Klebstoff auf Basis von Hybrid-Polymeren
- zum Verkleben und Abdichten unterschiedlichster Materialien; ideal für Haus, Garten, Industrie, Bau und Handwerk
- für Beton, Natursteine, Mauerwerk, Putz, Holz, Metalle und Kunststoff
- für Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich, speziell für Verfugungen im Hochbau
- auch zum Verarbeiten mit der Flächendüse oder zum Auftrag mit Zahnpachteln
- zulässige dauerhafte Fugenbewegung 20 %
- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- UV- und alterungsbeständig
- sehr gute Glättbarkeit
- neutralvernetzend
- überstreichbar
- lösungsmittelfrei
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}

Bestellbezeichnung

Kartusche
290 ml

☐ MS Hybrid weiß	209-096
☐ MS Hybrid manhattan	209-102
☐ MS Hybrid dark manhattan	209-103
☐ MS Hybrid steingrau	209-104
☐ MS Hybrid grau	209-097
☐ MS Hybrid schwarz	209-098

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
Beutel (400 und 600 ml) auf Anfrage



Spenglermasse

auf feuchten Untergründen verarbeitbar

- elastischer, silikonfreier Synthesekautschuk
- sehr gute Haftung auf den meisten Untergründen
- geeignet im Fassaden-, Glas-, Sanitär-, Lüftungs- und Dachbereich
- innen und außen anwendbar
- bitumenverträglich
- sehr gute Feuchtraumbeständigkeit
- UV-beständig
- witterungsbeständig
- überstreichbar mit den meisten Farben
- lösemittelhaltig

Bestellbezeichnung Kartusche
300 ml

Spenglermasse 300 ml 209-009
Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette



Grundierung OP

für Silikone und MS-Dichtmassen auf offenporigen Untergründen

- Grundierung für offenporige, saugfähige Untergründe
- für poröse, saugende, neutrale und alkalische Untergründe, wie Beton, Porenbeton, Ziegel, Faserzement sowie Kunst- und Natursteine
- mit dem Pinsel dünn auftragen und trocknen lassen
- sorgt als Haftvermittler für eine verbesserte Haftung des Dichtstoffs speziell bei schwierigen Untergründen
- lösemittelhaltig
- Abluftzeit: ca. 30 Minuten
- nur für die gewerbliche Anwendung (keine Abgabe an private Anwender)

Bestellbezeichnung Dose
400 ml

Grundierung OP 210-021
Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton



Grundierung GP

für Silikone und MS-Dichtmassen auf geschlossenporigen Untergründen

- Grundierung für nicht saugende Untergründe
- geeignet für Metalle, Beschichtungen (wie Lasuren), für Fassadenfarben sowie Kunststoffe (wie Acrylglas, Polycarbonat und Polyester)
- mit dem Pinsel dünn auftragen und trocknen lassen
- sorgt als Haftvermittler für eine verbesserte Haftung des Dichtstoffs speziell bei schwierigen Untergründen
- lösemittelhaltig
- Abluftzeit: ca. 30 Minuten
- nur für die gewerbliche Anwendung (keine Abgabe an private Anwender)

Bestellbezeichnung Dose
400 ml

Grundierung GP 210-022
Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton



Glättmittel

in wenigen Schritten zur perfekten Fuge

- deutlich bessere Glättbarkeit von Dichtstoffen
- verarbeitungsfertiges Gemisch
- geeignet für Silikon und MS-Hybrid-Dicht- und Klebstoffe
- beugt Dichtstoffschäden vor, die beim Glätten mit Spülmittelgemischen entstehen können
- Anwendung:
- Dichtstoff in die Fuge einbringen. Fuge dabei leicht überfüllen.
- Fuge mit Glättmittel besprühen.
- Abziehhilfe (Spachtel, Holzstäbchen, etc.) gut mit Glättmittel benetzen.
- Bei Bedarf Schritt 2 und 3 wiederholen, bis die Fuge fertig geglättet ist.

Bestellbezeichnung Sprühflasche
450ml Kanister
5l

Glättmittel 450 ml 305-001 305-100

Verpackungseinheit: 6 Sprühflaschen/Karton, 2 Kanister/Karton



Clipdüsen für Kartuschen 5 Stk. SB-Packung

Ersatzdüsen für alle INSEBO® Kleb- und Dichtstoffe

- 3 Stück Kartuschenspitzen für Silikone, Acrylate und andere Dichtstoffe
- 2 Stück Kartuschenspitzen mit Verschlusskappe
- passend für alle INSEBO® Kartuschen

Bestellbezeichnung Packung
5 Stk

Clipdüsen für Kartuschen 213-033



Spezialdüsen-Set SB-Packung

Düsen-Set für schwer zugängliche Stellen

- 360°-Düse: für verwinkelte Ecken
- Spachteldüse 30 mm: für flächiges Auftragen
- Düsenverlängerung: für tiefe, unzugängliche Stellen
- V-Naht-Düse: zur Ausbildung eines V-förmigen Dicht- bzw. Klebstoffstranges

Bestellbezeichnung Packung
SB

Spezialdüsen-Set 213-033



PE-Rundschnüre

geschlossen zellige Struktur verhindert Wasseraufnahme

- vor allem in der Bauwerksabdichtung zur Vermeidung einer Dreiflankenhaftung
- durch neutrale Eigenschaften ohne Bedenken auch bei saugfähigen Materialien einsetzbar
- verträglich mit allen Dichtmassen
- entspricht DIN 18540 zur Dehnfugenausbildung
- elastisch
- flexibel
- alterungsbeständig

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Durchmesser	Kartoninhalt
410-009	PE-Rundschnur 6 mm SB-Packung	6 mm	10 lfm
410-001	PE-Rundschnur 6 mm Kleinpackung	6 mm	100 lfm
410-015	PE-Rundschnur 6 mm 2.500 lfm	6 mm	2.500 lfm
410-010	PE-Rundschnur 8 mm SB-Packung	8 mm	10 lfm
410-002	PE-Rundschnur 8 mm Kleinpackung	8 mm	100 lfm
410-016	PE-Rundschnur 8 mm 1.500 lfm	8 mm	1.500 lfm
410-011	PE-Rundschnur 10 mm SB-Packung	10 mm	5 lfm
410-003	PE-Rundschnur 10 mm Kleinpackung	10 mm	100 lfm
410-017	PE-Rundschnur 10 mm 1.150 lfm	10 mm	1.150 lfm
410-012	PE-Rundschnur 15 mm SB-Packung	15 mm	5 lfm
410-004	PE-Rundschnur 15 mm Kleinpackung	15 mm	100 lfm
410-018	PE-Rundschnur 15 mm 550 lfm	15 mm	550 lfm
410-013	PE-Rundschnur 20 mm SB-Packung	20 mm	5 lfm
410-005	PE-Rundschnur 20 mm Kleinpackung	20 mm	50 lfm
410-019	PE-Rundschnur 20 mm 350 lfm	20 mm	350 lfm
410-014	PE-Rundschnur 25 mm SB-Packung	25 mm	5 lfm
410-006	PE-Rundschnur 25 mm Kleinpackung	25 mm	50 lfm
410-020	PE-Rundschnur 25 mm 200 lfm	25 mm	200 lfm
410-007	PE-Rundschnur 30 mm Kleinpackung	30 mm	25 lfm
410-021	PE-Rundschnur 30 mm 160 lfm	30 mm	160 lfm
410-022	PE-Rundschnur 40 mm 270 lfm	40 mm	270 lfm
410-023	PE-Rundschnur 50 mm 180 lfm	50 mm	180 lfm



PU-Rundschnüre

speziell zum Hinterfüllen von Baufugen

- offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff
- verträglich mit lösemittelfreien Dichtmassen

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Durchmesser	Kartoninhalt
410-058	PU-Rundschnur 15 mm offenzellig	15 mm	1000 lfm
410-059	PU-Rundschnur 20 mm offenzellig	20 mm	500 lfm
410-060	PU-Rundschnur 25 mm offenzellig	25 mm	350 lfm
410-061	PU-Rundschnur 30 mm offenzellig	30 mm	250 lfm
410-062	PU-Rundschnur 35 mm offenzellig	35 mm	180 lfm
410-063	PU-Rundschnur 40 mm offenzellig	40 mm	150 lfm
410-064	PU-Rundschnur 50 mm offenzellig	50 mm	100 lfm




Drahtaufsteller

für Dichtmassen abgefüllt in Kartuschen

- speziell für Kartuschen
- stabiler Kartuschendispenser aus Draht
- fasst 64 Kartuschen (8 Reihen zu je 8 Stück)
- Abmessung: 47 cm breit, 44 cm hoch, 31 cm tief
- Schutzleiste auf der Vorderseite beugt unbeabsichtigtem Herausrutschen der Kartuschen vor

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
801-003	Drahtaufsteller



Kartuschendispenser 5x5

zur Präsentation von Dichtmassen und Klebern in Kartuschen

- speziell für Kartuschen bis 310 ml
- stabiler Kartuschendispenser aus Kunststoff
- fasst 25 Kartuschen (5 Reihen zu je 5 Stück)
- Abmessung: 31 cm breit, 31 cm lang, 4 cm hoch
- in firmenneutraler Aufmachung ohne Logo

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
801-002	Kartuschendispenser 5x5



Kartuschendispenser 8x6

zur Präsentation von Dichtmassen und Klebern in Kartuschen

- speziell für Kartuschen bis 310 ml
- stabiler Kartuschendispenser aus Kunststoff
- fasst 48 Kartuschen (8 Reihen zu je 6 Stück)
- Abmessung: 49 cm breit, 37 cm lang, 4 cm hoch
- mit INSEBO® Logo an einer Seite

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
801-016	Kartuschendispenser 8x6



PRODUKTÜBERSICHT

KLEBER

Damit hält, was halten soll: kleben und abdichten mit INSEBO®.

INSEBO® Kleber sind gemacht für die tägliche Praxis, für die Verwendung auf verschiedensten Untergründen und geeignet für viele Materialien und Anwendungen.

- 30 Montagekleber TK
- 30 Montagekleber Spezial
- 31 Montagekleber Tempo
- 31 Dichtkleber F
- 32 MS Kleber
- 32 MS Kleber Tempo
- 33 PU-Kleber Spezial
- 33 PU-Kleber Power

Für mehr Informationen zu unseren Produkten und zur richtigen Anwendung beachten Sie unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter, welche Sie auf unserer Homepage (insebo.com) bequem einsehen und downloaden können.

Montagekleber TK

vielseitig einsetzbarer, lösemittelfreier Baukleber

- lösemittelfreier, standfester und wasserbasierter Dispersionskleber
- zum Verkleben von Fliesen, Polystyrol, Holzpaneelen, Sockelleisten, Fensterbänken, Schaumstoffen etc. auf Ziegel, Beton, Putz, Mörtel und Holz
- hohe Reißlast (10 kg/cm²)
- eine Klebefläche muss saugfähig sein
- Klebeschichtdicke: mind. 2 mm
- UV- und alterungsbeständig
- überstreichbar
- auch geeignet als Spachtelmasse zum Verfüllen von Rissen und Löchern im Mauerwerk
- Farbe: weißgrau
- Der Untergrund sollte trocken sein, da sich sonst die Trocknungszeit deutlich verlängert.
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml	Eimer 5 kg	Eimer 12 kg
Montagekleber TK 300 ml	210-001	210-003	210-004
Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette			



Montagekleber Tempo

von Beginn an hohe Klebkraft; Befestigung staubfrei ohne Bohren

- elastischer, lösemittelfreier Dispersionskleber mit besonders hoher Anfangshaftung
- zum Verkleben von Fliesen, Polystyrol, Holzpaneelen, Sockelleisten, Fensterbänken, korrosionsgeschützten Metallen, Schaumstoffen etc. auf Ziegel, Beton, Putz, Mörtel und Holz
- besonders geeignet für Anwendungen, bei denen sehr rasch Kräfte auftreten können
- bleibt kurze Zeit korrigierbar
- ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen
- eine Klebefläche sollte saugfähig sein
- Klebefestigkeit von ca. 1,3 N/mm² bereits nach 5 Minuten, bei trockenem, saugfähigem Untergrund
- UV- und alterungsbeständig
- überstreichbar
- Farbe: weiß
- Der Untergrund sollte trocken sein, da sich sonst die Trocknungszeit deutlich verlängert.
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml
Montagekleber Tempo 300 ml	210-071
Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette	



Montagekleber Spezial

besonders gute Haftung auf nicht saugenden Untergründen

- lösemittelfreier Baukleber mit sehr hoher Klebkraft
- geeignet für Materialien wie Holz, Stein, Kunststoff, korrosionsschutztes Blech, Aluminium, keramische Fliesen, Hartschaumplatten usw.
- geeignet für Verkleidungen, Sockelleisten, kunststoffummantelte Wandpaneelle usw.
- haftet auf saugenden und nicht saugenden Untergründen
- eine Klebefläche sollte saugfähig sein
- UV- und alterungsbeständig
- überstreichbar
- Farbe: weiß
- Der Untergrund sollte trocken sein, da sich sonst die Trocknungszeit deutlich verlängert.
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml
Montagekleber Spezial 300 ml	210-005
Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette	



Dichtkleber F

hohe Anfangshaftung auf Dampfbremsen und Windsperren

- Spezialklebstoff für luftdichte Anschlüsse von Folien und Vlies auf Mauerwerk nach DIN 4108-7 im Innenausbau
- Verkleben von Dampfbremsbahnen im Dachgeschoßausbau
- zur Verklebung und Abdichtung bei Folienbändern, insbesondere bei Überlappungen und Falten
- zur luft- und schlagregendichten Versiegelung von Fensteranschlüssen sowie zum Abdichten des Gewerke Lochs im Fensterbank-Eckbereich
- ausgezeichnete Haftung auf Polyolefinen, z.B. Folien aus Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP)
- einfache Verarbeitung – kein Fadenzug
- keine Anpressleisten erforderlich
- hohe Temperaturbeständigkeit
- verarbeitbar ab -5 °C
- lösemittelfrei
- Farbe: frisch – hellblau, ausgetrocknet – graublau
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml	Beutel 600 ml
Dichtkleber F hellblau	210-034	210-033
Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette		



MS Kleber

hochwertiger Kleber auf Basis von Hybrid-Polymeren

- für elastische Verklebungen im Hoch-, Karosserie-, Fahrzeug-, Wohnwagen- und Containerbau
- für saugende und nicht saugende Untergründe, innen und außen, z.B. Holz, Stein, Fliesen, Beton, Putz, Steingut, Naturstein, Glasmosaik, Kabelkanäle, Klinker, Ziegel, Polystyrol, viele Kunststoffe und diverse Metalle
- zum Verkleben von Spiegeln
- besonders hohe Reißlast (20 kg/cm²)
- gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- vibrationsdämpfend
- überstreichbar
- geruchlos
- dauerelastisch
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Bestellbezeichnung

Kartusche
290 ml

☐ MS Kleber weiß	209-200
☐ MS Kleber grau	209-201
☐ MS Kleber schwarz	209-202

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette



PU-Kleber Spezial

höchste Klebkraft für Holz, Beton, Mauerwerk, Kunststoff und Metall

- mit Luftfeuchtigkeit reagierender 1-Komponenten-Polyurethan-Kleber
- überragende Klebkraft
- für saugende und nicht saugende Untergründe, innen und außen, z.B. Holz, Stein, Keramik, Beton, Ziegel, diverse Kunststoffe und verschiedene Metalle
- für starre und extrem kräftige Klebeverbindungen
- füllt und überbrückt unebene Flächen und Unregelmäßigkeiten
- wasserfest
- überstreichbar
- Farbe: weiß

Bestellbezeichnung

Kartusche
300 ml

PU-Kleber Spezial 300 ml 210-011

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette



MS Kleber Tempo

besonders standfest – sofort hohe Anfangsklebkraft – High Tack

- für elastische Verklebungen im Hoch-, Karosserie-, Fahrzeug-, Wohnwagen- und Containerbau
- für saugende und nicht saugende Untergründe, innen und außen, z.B. Holz, Stein, Fliesen, Beton, Putz, Steingut, Naturstein, Glasmosaik, Kabelkanäle, Klinker, Ziegel, Polystyrol, viele Kunststoffe und diverse Metalle
- zum Verkleben von Spiegeln
- besonders hohe Reißlast (22 kg/cm²)
- besondere Standfestigkeit – dadurch hohe Anfangsklebkraft
- einfach auftragen, anpressen, loslassen
- in vielen Fällen keine vorübergehende Fixierung notwendig
- Erreichung der Endfestigkeit nach vollständiger Reaktion
- praktische V-Naht-Düse für präzise Dosierung
- gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- vibrationsdämpfend
- überstreichbar
- geruchlos
- dauerelastisch
- Farbe: weiß
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Bestellbezeichnung

Kartusche
290 ml

MS Kleber Tempo weiß 209-400

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette



PU-Kleber Power

wasserfest, hochfest und volumenbeständig

- mit Luftfeuchtigkeit reagierender, volumenstabiler 1-Komponenten-Polyurethan-Kleber
- überragende Klebkraft
- für saugende und nicht saugende Untergründe, innen und außen, z.B. Holz, Stein, Fliesen, Beton, Putz, Steingut, Naturstein, Kabelkanäle, Klinker, Ziegel, Polystyrol, viele Kunststoffe und diverse Metalle
- für Verklebungen auch im Wandbereich und dort, wo ein kurzzeitiges Fixieren nicht möglich ist, wie beim Verkleben von Holzstufen auf Beton
- starre und extrem kräftige Klebeverbindung
- überstreichbar
- Farbe: gelblich

Bestellbezeichnung

Kartusche
300 ml

PU-Kleber Power 210-046

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette



PRODUKTÜBERSICHT

PU-SCHÄUME

Heute schon geschäumt? Unser ambitioniertes Sortiment an PU-Schäumen bietet für jede Anforderung den richtigen.

1 oder 2 Komponenten, Kunststoff-Adapter oder Dosierpistole: In PU-Schäumen von INSEBO® steckt das Know-how vieler Jahrzehnte gepaart mit der Innovationskraft unseres hauseigenen Entwicklungslabors.

- 36 All Seasons Pistolenschaum
- 36 Pistolenschaum B2
- 37 Pistolenschaum Mega
- 37 Weichzellschaum B2
- 38 Dämmplattenkleber
- 38 Klebeschaum DS
- 39 Pistolen-Brunnenschaum
- 39 Pistolen-Brandschutzschaum
- 40 2K Turbo
- 41 2K Rapidschaum
- 42 Montageschaum B2
- 42 Brunnenschaum
- 43 PU-Schaumadapter 5 Stk. SB-Packung
- 43 PU-Universal-Reiniger

Für mehr Informationen zu unseren Produkten und zur richtigen Anwendung beachten Sie unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter, welche Sie auf unserer Homepage (insebo.com) bequem einsehen und downloaden können.

All Seasons Pistolenschaum

verarbeitbar ab -5 °C Umgebungstemperatur

- ganzjährig einsetzbarer 1-Komponenten-Pistolenschaum
- Top-Produkt für die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen
- geprüft als Schallschutzschaum durch das ift Rosenheim; Fugenschalldämmung: 63 dB (für 10- und 20-mm-Fugen)
- bei höheren Temperaturen idente Eigenschaften wie „normaler“ Pistolenschaum
- normal entflammbar nach EN 13501-1
- Hautбилдеzeit: ca. 6 bis 8 Minuten
- schneidbar nach ca. 20 bis 30 Minuten
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Klasse A+ nach französischer Verordnung über VOC-Emissionen
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 30 Liter freigeschäumt pro 500-ml-Dose
- Ausbeute: 44 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-010	All Seasons Pistolenschaum 500 ml mit PDR	Dose 500 ml
108-953	Profi All Seasons Pistolenschaum 500 ml mit PDR*	Dose 500 ml
108-020	All Seasons Pistolenschaum 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
108-951	Profi All Seasons Pistolenschaum 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml
Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette		

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Pistolenschaum Mega

1-Komponenten-PU-Schaum mit hervorragender Haftung auf bauüblichen Untergründen

- besonders hohe Ausbeute
- normal entflammbar – B2 nach DIN 4102
- geprüft als Schallschutzschaum
- Hautбилдеzeit: ca. 6 Minuten
- schneidbar nach ca. 15 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 40 Liter freigeschäumt pro 500-ml-Dose
- Ausbeute: 58 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose
- Ausbeute: 65 Liter freigeschäumt pro 850-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-034	Pistolenschaum Mega 40 500 ml mit PDR	Dose 500 ml
108-971	Profi Pistolenschaum Mega 40 500 ml mit PDR*	Dose 500 ml
108-035	Pistolenschaum Mega 58 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
108-972	Profi Pistolenschaum Mega 58 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml
108-036	Pistolenschaum Mega 65 850 ml mit PDR	Dose 850 ml
108-973	Profi Pistolenschaum Mega 65 850 ml mit PDR*	Dose 850 ml
Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette		

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Pistolenschaum B2

geprüft nach DIN 4102

- 1-Komponenten-PU-Schaum mit hervorragender Haftung auf bauüblichen Untergründen
- normal entflammbar – B2 nach DIN 4102
- geprüft als Schallschutzschaum Fugenschalldämmung: 62 dB
- Hautбилдеzeit: ca. 8 bis 10 Minuten
- schneidbar nach ca. 20 bis 30 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 40 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-935	Profi Pistolenschaum B2 500 ml mit PDR*	Dose 500 ml
108-004	Pistolenschaum B2 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
108-904	Profi Pistolenschaum B2 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml
Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette		

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Weichzellschaum B2

hochelastisch und normal entflammbar nach EN 13501

- zur Dämmung im Dachinnenausbau und zum Ausschäumen von Hohlräumen und Wandöffnungen
- hohes Dehn- und Stauchvermögen ermöglicht große Fugenbewegungen
- Bewegungsvermögen +/- 15 % nach EN 17333-4
- hohe Klebkraft auf den meisten bauüblichen Untergründen, wie Mauerwerk, Beton und Holz, auf Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen
- ausgezeichnete Haftung auf Faserzement, Porenbeton, Putz, XPS und Hart-PVC
- normal entflammbar nach EN 13501
- hohe Elastizität
- Hautбилдеzeit: ca. 6 bis 8 Minuten
- schneidbar nach ca. 15 bis 20 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: weiß
- Ausbeute: 35 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-321	Weichzellschaum B2 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
108-947	Profi Weichzellschaum B2 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml
Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette		

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Dämmplattenkleber

zur Verklebung von Polystyrol-Dämmplatten

- Pistolenschaum zur einfachen Montage der Perimeter-Dämmung
- ausgezeichnete Haftung auf vielen Bauuntergründen
- geprüfte Verträglichkeit mit bituminösen Dickbeschichtungen (PMBC – Polymer Modified Bituminous Coatings)
- hohe Ergiebigkeit – schnellhärtend
- einfache und schnelle Verarbeitung
- keine Vorbereitungszeit erforderlich
- feinporige Zellstruktur – formstabil
- eine Dose reicht für ca. 12 bis 15 m²
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Lagerfähigkeit: 15 Monate
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 47 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-355	Dämmplattenkleber 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
108-975	Profi Dämmplattenkleber 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Perimeter-Dämmung – Schritt für Schritt



1. Dämmplattenkleber streifenweise im Abstand von ca. 25 bis 30 cm aufbringen.
2. Dämmplatte andrücken und verreiben.
3. Unterste Reihe der Dämmplatten abstützen. Bereits nach wenigen Minuten kann die zweite Reihe aufgesetzt werden.

Klebeschäum DS

geprüfter Klebeschäum für WDVS-Anwendungen

- besondere Eignung als Kleber für Perimeter-Dämmplatten
- im zulassungspflichtigen Bereich nur im Rahmen einer WDVS-Systemzulassung einsetzbar
- hervorragende Haftung auf bauüblichen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Spanplatten, Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen
- geprüft nach TR 46 zur technischen Bewertung für WDVS nach ETAG 004
- „nicht brennend abtropfend“ nach DIN 4102-16
- schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102-1
- nach der Aushärtung formstabil und nachdruckfrei
- offene Zeit: ca. 6 Minuten
- klebefrei nach ca. 15 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 40 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-342	Klebeschäum DS 750 ml mit PDR	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette



Pistolen-Brunnenschaum

zur Montage von Beton-Schachtringen

- Brunnenschaum zur Verarbeitung mit der PU-Schaum-Pistole
- Spezialprodukt zum Versetzen von Schacht- und Brunnenringen
- geprüft auf Wasserdichtheit
- widerstandsfähig gegen Benzin, Öl und Wasser
- Hautbildezeit: ca. 8 bis 10 Minuten
- schneidbar nach ca. 20 bis 25 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: blau
- Ausbeute: 48 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-097	Pistolen Brunnenschaum 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
108-974	Profi Pistolen Brunnenschaum 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert

Pistolen-Brandschutzschaum

schwer entflammbar nach EN 13501 und DIN 4102

- hervorragende Haftung auf bauüblichen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk, Holz, Styropor, Spanplatten, Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen
- zum Ausfüllen von Fugen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen – Verarbeitung mit der Schaumpistole
- Vorgaben der Brandschutzelementhersteller beachten
- schwer entflammbar – B - s1, d0 nach EN 13501-1
- schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102-1
- „nicht brennend abtropfend“ nach DIN 4102-16
- allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) für Deutschland, ausgestellt durch die MPA Hannover
- Hautbildezeit: ca. 8 bis 10 Minuten
- schneidbar nach ca. 30 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 40 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
107-201	Pistolen-Brandschutzschaum 750 ml mit PDR	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette



2K Turbo

schneller, emissionsarmer 2-Komponenten-Schaum mit Brandklasse E

- rasch härtender 2K-PU-Schaum
- für die schnelle Türzargen- und Fensterbankmontage
- nach 15 Minuten schneidbar, nach 30 Minuten entspreizbar und nach 90 Minuten voll belastbar
- wesentlich höhere Festigkeit im Vergleich zu 1K-PU-Schäumen
- normal entflammbar nach EN 13501
- reagiert ohne Feuchtigkeitszugabe
- sehr emissionsarm
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: grün
- Ausbeute: 12 Liter freigeschäumt pro 400-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
110-010	2K Turbo 400 ml mit PDR	Dose 400 ml
110-901	Profi 2K Turbo 400 ml mit PDR*	Dose 400 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 48 Kartons/Palette

* nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



2K Rapidschaum

treibgasloser Kartuschenschaum mit sehr hoher Festigkeit

- 2-Komponenten-PU-Schaum aus der Kartusche zur Befestigung von Türzargen, zum Ausfüllen von Hohlräumen und zur Montage von Fertigbauteilen
- sehr schnelle Durchhärtung – schneidbar bereits nach 5 bis 10 Minuten
- Endfestigkeit nach ca. 20 Minuten
- normal entflammbar – B2 nach DIN 4102
- hohe Klebkraft
- einfache Verarbeitung mit der Doppelpresse FX7-21 DP
- treibgasfrei
- Farbe: gelb

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
109-050	2K Rapidschaum 210 ml	Kartusche 210 ml
640-005	Doppelpresse FX7-21 DP	

Verpackungseinheit: 16 Dosen/Karton

* nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Türzargeneinbau – Schritt für Schritt*



1. Zarge einrichten und verspreizen.



2. Ausschäumen mit zweikomponentigem PU-Schaum.



3. Nach der Aushärtung entspreizen und überschüssigen PU-Schaum abschneiden.



4. Blende aufstecken und Türblatt einhängen.



Montageschaum B2

der universelle PU-Schaum geprüft nach DIN 4102

- gleiche Anwendung und Eigenschaften wie Montage- und Füllschaum
- normal entflammbar – B2 nach DIN 4102
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 23 Liter freigeschäumt pro 500-ml-Dose
- Ausbeute: 34 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
101-004	Montageschaum B2 500 ml mit PDR	Dose 500 ml
101-006	Montageschaum B2 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
101-905	Profi Montageschaum B2 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 48 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



PU-Schaumadapter 5 Stk. SB-Packung

Ersatzschläuche für alle INSEBO® Montageschaum-Typen

- passend für alle INSEBO® Montageschäume und INSEBO® 2K-Dosenschäume
- 5 Stück pro Packung
- flexibler Schlauch

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
113-033	PU-Schaumadapter 5 Stk. SB-Packung



Brunnenschaum

widerstandsfähig gegen Wasser und Kanalfüssigkeiten

- Spezialprodukt zum Versetzen von Schacht- und Brunnenringen aus Beton
- beständig gegen verdünnte Chemikalien und Mineralöle sowie gegen Wasser
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Lagerfähigkeit: 15 Monate
- Farbe: blau
- Ausbeute: 36 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
106-003	Brunnenschaum 750 ml DE-SL-PL mit PDR	Dose 750 ml
106-903	Profi Brunnenschaum 750 ml DE-SL-PL mit PDR*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 48 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



PU-Universal-Reiniger

hochwirksames Lösungsmittelgemisch

- Reiniger zum Entfernen von frischem PU-Schaum im Inneren von PU-Schaum-Pistolen
- durch den Sprühkopf als PU-Schaum-Reiniger für frischen, noch nicht ausgehärteten PU-Schaum verwendbar
- praktischer Universal-Reiniger mit sehr guter Reinigungswirkung
- mit aufsetzbarem Sprühkopf zum Reinigen von verschmutzten Flächen und Werkzeugen
- hochwirksames Lösungsmittelgemisch
- Lagerfähigkeit: 18 Monate

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
112-015	PU-Universal-Reiniger 500 ml	Sprühdose 500 ml

Verpackungseinheit: 12 Sprühdosen/Karton, 84 Kartons/Palette



PRODUKTÜBERSICHT

VORLEGEBÄNDER

Die Bänder fürs Leben: Unsere Vorlegebänder rüsten Sie im Kampf gegen Lärm, Wind und Wetter.

Entdecken Sie unsere hochwertigen Vorlegebänder für die Fensterherstellung die gleichzeitig auch als Trennwandband für den Trockenbau eingesetzt werden können! Unsere Bänder wurden speziell entwickelt, um Sie bei der Herstellung von Fenstern und beim Bau von schallentkoppelten Trennwänden zu unterstützen.

- 46** Vorlegeband
- 47** Vorlegeband Extra

Für mehr Informationen zu unseren Produkten und zur richtigen Anwendung beachten Sie unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter, welche Sie auf unserer Homepage (insebo.com) bequem einsehen und downloaden können.

Vorlegeband

PE-Dichtband, Klebeschicht mit Folie abgedeckt

- geschäumtes, geschlossenzelliges, weichmacherfreies Vorlegeband
- Abdichtung von Fenstern und Türen, wärme- und schalltechnische Entkoppelung von Bauteilen, z.B. Trockenbauständerwände, Abdichtung von Luftkanälen im Klima- und Lüftungsbau
- einseitig selbstklebend
- Klebefläche bleibt bis zum Verarbeiten durch die PE-Folie geschützt
- hervorragend wärmedämmend; Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$
- Raumgewicht: ca. 33 kg/m^3
- Farbe: schwarz

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Stärke	Breite	Rollenlänge
409-001	Vorlegeband schwarz 2 x 6	2 mm	6 mm	10 lfm
409-003	Vorlegeband schwarz 2 x 9	2 mm	9 mm	20 lfm
409-004	Vorlegeband schwarz 2 x 10	2 mm	10 mm	20 lfm
409-005	Vorlegeband schwarz 2 x 12	2 mm	12 mm	20 lfm
409-006	Vorlegeband schwarz 2 x 15	2 mm	15 mm	20 lfm
409-007	Vorlegeband schwarz 2 x 20	2 mm	20 mm	20 lfm
409-008	Vorlegeband schwarz 2 x 30	2 mm	30 mm	20 lfm
409-013	Vorlegeband schwarz 3 x 6	3 mm	6 mm	10 lfm
409-015	Vorlegeband schwarz 3 x 9	3 mm	9 mm	20 lfm
409-016	Vorlegeband schwarz 3 x 10	3 mm	10 mm	20 lfm
409-017	Vorlegeband schwarz 3 x 12	3 mm	12 mm	20 lfm
409-018	Vorlegeband schwarz 3 x 15	3 mm	15 mm	20 lfm
409-019	Vorlegeband schwarz 3 x 20	3 mm	20 mm	20 lfm
409-021	Vorlegeband schwarz 3 x 30	3 mm	30 mm	20 lfm
409-023	Vorlegeband schwarz 3 x 50	3 mm	50 mm	20 lfm
409-025	Vorlegeband schwarz 3 x 60	3 mm	60 mm	20 lfm
409-029	Vorlegeband schwarz 4 x 9	4 mm	9 mm	20 lfm
409-030	Vorlegeband schwarz 4 x 10	4 mm	10 mm	20 lfm
409-031	Vorlegeband schwarz 4 x 12	4 mm	12 mm	20 lfm
409-032	Vorlegeband schwarz 4 x 15	4 mm	15 mm	20 lfm
409-033	Vorlegeband schwarz 4 x 20	4 mm	20 mm	20 lfm
409-035	Vorlegeband schwarz 4 x 30	4 mm	30 mm	20 lfm
409-038	Vorlegeband schwarz 4 x 50	4 mm	50 mm	20 lfm
409-044	Vorlegeband schwarz 5 x 10	5 mm	10 mm	10 lfm
409-045	Vorlegeband schwarz 5 x 12	5 mm	12 mm	10 lfm
409-046	Vorlegeband schwarz 5 x 15	5 mm	15 mm	10 lfm
409-047	Vorlegeband schwarz 5 x 20	5 mm	20 mm	10 lfm
409-049	Vorlegeband schwarz 5 x 30	5 mm	30 mm	10 lfm
409-051	Vorlegeband schwarz 5 x 50	5 mm	50 mm	10 lfm
409-061	Vorlegeband schwarz 6 x 40	6 mm	40 mm	10 lfm
409-062	Vorlegeband schwarz 6 x 50	6 mm	50 mm	10 lfm
409-084	Vorlegeband schwarz 6 x 60	6 mm	60 mm	10 lfm
409-077	Vorlegeband schwarz 10 x 40	10 mm	40 mm	10 lfm
409-078	Vorlegeband schwarz 10 x 50	10 mm	50 mm	10 lfm
andere Abmessungen auf Anfrage				



Vorlegeband Extra

PE-Dichtband, einseitig selbstklebend, ohne zusätzliche Folie

- geschäumtes, geschlossenzelliges, weichmacherfreies Vorlegeband
- Vorlegeband für Fensterverglasungen, Abdichtung von Fenstern und Türen, wärme- und schalltechnische Entkoppelung von Bauteilen, z.B. Trockenbauständerwände, Abdichtung von Luftkanälen im Klima- und Lüftungsbau
- einseitig selbstklebend
- Lieferung mit innenliegender Klebeschicht – das Abziehen und Entsorgen der Schutzfolie entfällt (anders als bei Vorlegeband)
- hervorragend wärmedämmend; Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$
- Raumgewicht: ca. 33 kg/m^3
- Stauchhärte 25 %: 38 kPa
- Farbe: schwarz

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Stärke	Breite	Rollenlänge
409-317	Vorlegeband Extra schwarz 2 x 6	2 mm	6 mm	25 lfm
409-300	Vorlegeband Extra schwarz 2 x 9	2 mm	9 mm	25 lfm
409-316	Vorlegeband Extra schwarz 2 x 12	2 mm	12 mm	25 lfm
409-312	Vorlegeband Extra schwarz 2 x 20	2 mm	20 mm	25 lfm
409-337	Vorlegeband Extra schwarz 2 x 25	2 mm	25 mm	25 lfm
409-301	Vorlegeband Extra schwarz 3 x 9	3 mm	9 mm	25 lfm
409-306	Vorlegeband Extra schwarz 3 x 12	3 mm	12 mm	25 lfm
409-313	Vorlegeband Extra schwarz 3 x 20	3 mm	20 mm	25 lfm
409-319	Vorlegeband Extra schwarz 3 x 30	3 mm	30 mm	25 lfm
409-320	Vorlegeband Extra schwarz 3 x 40	3 mm	40 mm	25 lfm
409-326	Vorlegeband Extra schwarz 3 x 50	3 mm	50 mm	25 lfm
409-302	Vorlegeband Extra schwarz 4 x 9	4 mm	9 mm	25 lfm
409-311	Vorlegeband Extra schwarz 4 x 12	4 mm	12 mm	25 lfm
409-307	Vorlegeband Extra schwarz 4 x 15	4 mm	15 mm	25 lfm
409-339	Vorlegeband Extra schwarz 4 x 25	4 mm	25 mm	25 lfm
409-335	Vorlegeband Extra schwarz 4 x 30	4 mm	30 mm	25 lfm
409-303	Vorlegeband Extra schwarz 5 x 9	5 mm	9 mm	10 lfm
409-340	Vorlegeband Extra schwarz 5 x 25	5 mm	25 mm	10 lfm
409-336	Vorlegeband Extra schwarz 5 x 30	5 mm	30 mm	25 lfm
409-344	Vorlegeband Extra schwarz 5 x 40	5 mm	40 mm	10 lfm
409-304	Vorlegeband Extra schwarz 6 x 9	6 mm	9 mm	10 lfm
409-310	Vorlegeband Extra schwarz 6 x 15	6 mm	15 mm	10 lfm
409-329	Vorlegeband Extra schwarz 6 x 20	6 mm	20 mm	10 lfm
andere Abmessungen auf Anfrage				

PRODUKTÜBERSICHT

SCHMIERSTOFFE, SPRAYS & REINIGER

Helfer in Flaschen und Dosen: Schmierstoffe, Sprays und Reiniger erleichtern das Leben, das Bauen und Renovieren.

Unsere Spezialprodukte ergänzen unser Produktsortiment und vereinfachen viele Arbeiten – an Holzbearbeitungsmaschinen, beim Formen- und Spritzgießen oder bei der Reinigung von PVC-Fensterprofilen.

- 50 Zinkspray
- 50 Kunststoffreiniger
- 51 Silikonspray
- 51 Gleitmittel M

Für mehr Informationen zu unseren Produkten und zur richtigen Anwendung beachten Sie unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter, welche Sie auf unserer Homepage (insebo.com) bequem einsehen und downloaden können.

Zinkspray

temperaturbeständiger Korrosionsschutz

- zur schnellen Ausbesserung von beschädigten Zinkschichten sowie von Schadstellen an verzinkten Stahlteilen
- zur Erneuerung zerstörter Grundierungen
- flächige Rostschutzbeschichtung
- gute elektrische Leitfähigkeit – daher als Punktschweißfarbe verwendbar
- schnelltrocknend
- auch ohne Grundierung einsetzbar



Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
303-005	Zinkspray 400 ml	Sprühdose 400 ml
Verpackungseinheit: 12 Sprühdosen/Karton		

Silikonspray

schmiert fleckenfrei und unsichtbar

- öl- und fettfreies Schutz-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel
- geeignet für Kunststoffe, Holz, Gummi und Metalle
- ausgezeichnetes Trennmittel beim Formen- und Spritzgießen, als Montagehilfe bei Schlauchverbindungen sowie in der Holz- und Papierverarbeitung
- zum Schmieren von Zylinderschlössern, Scharnieren, Autotürdichtungen, Schiebedächern, Sitzschienen und Sicherheitsgurtwicklern
- sauberer, nicht harzender Gleit- und Schmierfilm
- gute Temperaturbeständigkeit
- schützt vor Oxidation und Korrosion
- wasserabweisend und antistatisch



Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
301-001	Silikonspray 300 ml	Sprühdose 300 ml
Verpackungseinheit: 12 Sprühdosen/Karton		

Kunststoffreiniger

löst Fett, Öl und Schmutz

- Spezialreiniger für PVC-Fensterprofile und andere Kunststoffe
- verbessert in vielen Fällen die Haftung von Dichtungsmassen
- zur Entfernung von durch Bearbeitung, Transport oder Montage entstandenen Verunreinigungen – Schmutzflecken, Bleistiftstrichen etc.
- geeignet zum Entfernen von nicht ausgehärteten Silikonresten
- farblos
- vor dem Gebrauch Verträglichkeitsprobe durchführen
- nur für die gewerbliche Anwendung (keine Abgabe an private Anwender)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
304-052	Kunststoffreiniger 1 l	Blechanister 1 l
Verpackungseinheit: 3 Blechanister/Karton		

Gleitmittel M

für Holzbearbeitungsmaschinen und viele andere Anwendungen

- lässt Holz bei Arbeiten an Hobelmaschinen, Fräsmaschinen, Montageischen usw. mühelos gleiten
- silikonfrei, daher keine Beeinträchtigung beim Beizen, Lackieren, Furnieren oder Leimen
- verarbeitungsfertig
- farblos
- nur für die gewerbliche Anwendung (keine Abgabe an private Anwender)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
302-058	Gleitmittel M 5 l	Blechanister 5 l
Verpackungseinheit: 2 Blechanister/Karton		

PRODUKTÜBERSICHT

VERARBEITUNGS- WERKZEUGE

Richtig dosiert, präzise verklebt, perfekt gepresst: Mit unseren Verarbeitungswerkzeugen gelingt's leichter.

Weil nicht einmal INSEBO® Produkte sich von selbst auftragen, haben wir unser Sortiment an Verarbeitungswerkzeugen erweitert: Entdecken Sie eine ganze Welt an Pressen für Kartuschen und Alubeutel sowie Pistolen für PU-Schaum-Dosen.

- 68 PU-Schaum-Pistole 2000
- 68 Dosierpistole Metall Lite Plus
- 69 Dosierpistole Guardia X7
- 69 Scuro Evo 6 **NEU!**
- 69 Dosierpistole Metall Lite XL
- 70 Kartuschenpresse eXcePt-310
- 70 Halbschalenpresse HPS56
- 70 Skelettpresse X7
- 71 Profi-Kartuschenpresse XP-DELTA
- 71 Kartuschenpresse FX7-90
- 71 Alurohrpresse FX7-60
- 72 Druckluftpresse B600
- 72 Mörtelpresse X7-1000
- 73 Fugenspachtel-Set
- 73 Universal-Fugenspachtel

Für mehr Informationen zu unseren Produkten und zur richtigen Anwendung beachten Sie unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter, welche Sie auf unserer Homepage (insebo.com) bequem einsehen und downloaden können.

PU-Schaum-Pistole 2000

die Pistole für die beste Schaumqualität

- qualitativ hochwertige PU-Schaum-Pistole mit Messing-Stellrad und Metallkugel im Ventil
- exakte Dosierung und optimale Schaumqualität
- Für unzugängliche Stellen werden zwei Verlängerungsschläuche sowie zwei Spitzen für schmale Öffnungen mitgeliefert.
- Die im Originalkarton mitgelieferten Kunststoffröhrchen sind für exponierte Stellen zu verwenden, die man

mit der Schaumpistole nicht direkt erreichen kann.

- Optional können Aufschraubspitzen mit Gewinde und Dichtung speziell für die PU-Schaum-Pistole 2000 bestellt werden. Diese eignen sich für besonders schmale und tiefe Fugen. Erhältlich sind 5 und 20 cm lange Messingspitzen, beide in 5-Stück-Sets inklusive einer Verpackung im Hänger.



PU-Schaum-Pistole 2000 mit INSEBO® Logo



PU-Schaum-Pistole 2000 in firmenneutraler Aufmachung

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Anmerkung
113-012	PU-Schaum-Pistole 2000 INSEBO®	mit INSEBO® Logo
113-003	PU-Schaum-Pistole 2000	firmenneutrale Aufmachung
113-035	Aufschraubspitze für Dosierpistole 5 cm 5-Stück-Set	
113-036	Aufschraubspitze für Dosierpistole 20 cm 5-Stück-Set	



Dosierpistole Metall Lite Plus

hochwertige Metallpistole mit verchromtem Transportrohr

- hochwertige, robuste Metallpistole
- stabile Ausführung durch abgesetztes, verchromtes Transportrohr
- Dosenadapter und Nadel antihafbeschichtet
- integrierte Rapid-Abzugssicherung
- leicht und präzise justierbar
- gummierter Handgriff für optimales Handling



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
610-005	Dosierpistole Metall Lite Plus

Dosierpistole Guardia X7

das Profi-Werkzeug für präzises Arbeiten

- neues, massives Pistolenkörper-Design
- komplett antihafbeschichtet
- verstärkter Dosenadapter
- optimaler Schaumdurchfluss
- leichte und präzise Dosiernadel-Justierung mit Endstopp-Funktion
- gummierter, ergonomischer Griff und Abzug



Artikelnummer Bestellbezeichnung

610-006 Dosierpistole Guardia X7

NEUES
PRODUKT

Scuro Evo 6

komplett antihafbeschichtete & hochwertige Metallpistole

- hochwertige Metallpistole
- komplett antihafbeschichtet
- Messingspitze mit Gewinde
- geringes Gewicht
- Pistolenaufsatz aus Messing 5 cm
- 4-fache Long-Life-Dichtung
- leicht und präzise einstellbar mit Quick-Stop-Funktion im Abzug
- Magazin mit 2 Messingspitzen
- ergonomischer Griff



Artikelnummer Bestellbezeichnung

610-016 Scuro Evo 6

Dosierpistole Metall Lite XL

die extra lange Pistole für spezielle Einsätze

- stabile Metallpistole mit 60 cm langem Pistolenrohr
- gummierter Griff für optimalen Halt
- griffige Messingstellschraube
- entwickelt für das Füllen von tiefen Mauerdurchbrüchen und unzugänglichen Stellen sowie für müheloses Schäumen ohne Leiter



Artikelnummer Bestellbezeichnung

610-009 Dosierpistole Metall Lite XL

Kartuschenpresse eXcePt-310

robuste Kartuschenpresse mit starker Übersetzung

- aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion
- bestens geeignet auch für zähflüssige Dicht- und Klebstoffe
- angenehmes Arbeiten durch gummierten Griff
- integriertes Dosierspitzen-Schneidmesser
- korrosionsgeschützte Schub- und Antriebsteile
- mit praktischem Leiterhaken
- Übersetzungsverhältnis 19:1



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
621-009	Kartuschenpresse eXcePt-310

Halbschalenpresse HPS56

geringes Gewicht und gute Übersetzung

- kompakte Bauweise, ergonomisches Design und einfache Einhand-Bedienung für ermüdungsfreies Arbeiten
- einfacher und schneller Kartuschenwechsel
- kein Nachlaufen durch Entlastung der Rücklaufsperre auf Daumendruck
- für Dichtstoff- und Kleberkartuschen
- mit praktischem Leiterhaken
- Übersetzungsverhältnis 13:1



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
621-006	Halbschalenpresse HPS56

Skelettpresse X7

handliche Kartuschenpresse für Heimwerker und Profis

- handliche Kartuschenpresse mit geringem Gewicht
- kein Nachlaufen bei Arbeitsunterbrechungen durch automatische Entspannung
- für Dichtstoff- und Kleberkartuschen
- enthält Nadel zum Durchstoßen des ausgehärteten Dichtstoffs in der Düse
- mit praktischem Leiterhaken
- Übersetzungsverhältnis 7:1



Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Farbe
621-004	Skelettpresse X7	schwarz

Profi-Kartuschenpresse XP-DELTA

höchste Qualität mit umschaltbarem Übersetzungsverhältnis

- drehbare Schale und Leiterhaken
- gummierter Griff und Abzug
- korrosionsgeschützte Spezial-Legierung
- aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion
- DELTA-Schubklotz, extrem widerstandsfähig
- umschaltbares Übersetzungsverhältnis– 25:1 und 12:1



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
621-012	Profi-Kartuschenpresse XP-DELTA

Kartuschenpresse FX7-90

hochwertige Presse für besonders viskose Dicht- und Klebstoffe

- drehbare Schale
- gummierter Griff und Abzug
- erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus
- starker Schubklotz
- Leiterhaken
- für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
- Übersetzungsverhältnis 17:1



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
621-008	Kartuschenpresse FX7-90

Alurohrpresse FX7-60

Profi-Qualität für Kartuschen und Alubeutel

- drehbares Aluminiumrohr
- Überwurfmutter aus Aluminium
- gummierter Griff und Abzug
- erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus
- starker Schubklotz
- Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels
- für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
- Übersetzungsverhältnis 17:1



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
622-009	Alurohrpresse FX7-60

Druckluftpresse B600

handliche, leicht bedienbare Presse für müheloses Arbeiten

- Aluminiumrohr eloxiert
- optimaler Schwerpunkt
- minimaler Luftverbrauch
- Arbeitsdruck 6-10 bar
- Ventil für schnellen Druckablass

Artikelnummer Bestellbezeichnung

622-013 Druckluftpresse B600




Mörtelpresse X7-1000

für exakt gefüllte Mörtelfugen

- zur optimalen Verarbeitung von Fugenmörtel
- nicht geeignet für Mauermörtel, Estrich und andere grobkörnige Mischungen
- Fugen können ohne Randverschmutzung komplett ausgefüllt werden
- lieferbare Verschleißteile (Kunststoff-Füllrohr, Kolbengummi, Ersatzspitzen)
- Dosierspitze mit kleiner Öffnung für schmale, feine Fugen
- Dosierspitze mit großer Öffnung für breitere Fugen
- Füllmenge ca. 1.000 ml
- breiter Schubklotz
- metallverschraubtes Griffstück
- gummierter Griff und Abzug
- Halte-Clip zum Arretieren des Rohres
- mit Metallschaufel zum Befüllen

Artikelnummer Bestellbezeichnung

630-001 Mörtelpresse X7-1000



Fugenspachtel-Set

praktische Spachteln für kleine und große Fugen

- ein Stück dreieckig (3, 5 und 9 mm)
- ein Stück rund (6, 8, 10 und 14 mm)
- zwei Stück dreieckig (6, 8, 10 und 14 mm)
- aus robustem Spezial-Kunststoff
- für eckige und runde Fugen
- zum schnellen, sauberen Verfugen
- für ein optimales, sauberes Fugenbild

Artikelnummer Bestellbezeichnung

213-020 Fugenspachtel-Set



Universal-Fugenspachtel

mit praktischer Rundung

- Universal-Fugenspachtel für alle Dichtmassen
- zum einfachen Glätten der Fugenoberfläche
- schnell, problemlos, sauber, kostensparend
- geeignet als Silikonabziehpachtel für professionelle Anwender
- Abmessungen: ca. 5,8 cm x 11,4 cm

Artikelnummer Bestellbezeichnung

213-001 Universal-Fugenspachtel



ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

Alle Angebote, Lieferungen und Vereinbarungen erfolgen ausschließlich auf Grund unserer Verkaufsbedingungen. Den Geschäfts- und Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn der Käufer seine Bedingungen für ausschließlich erklärt hat und wir diesen nicht nochmals bei Vertragsabschluss widersprochen haben. Spätestens bei Entgegennahme unserer Ware durch den Käufer gelten unsere Verkaufsbedingungen auch ohne schriftliche Bestätigung des Käufers als vollinhaltlich angenommen.

■ Bei Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und sämtliche aus dem Urheberrecht fließenden Verwertungsrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

2. Zahlungsbedingungen

Alle Zahlungen sind grundsätzlich an uns zu leisten, unsere Außendienstmitarbeiter sind zum Inkasso nur im Einzelfall berechtigt, wenn sie von uns schriftlich dazu ermächtigt wurden.

■ Sofern keine besonderen Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, gilt Zahlung innerhalb von 20 Tagen rein netto, ohne jeden Abzug. Schecks und Wechsel werden grundsätzlich nicht angenommen.

■ Bei Überschreitung eines Zahlungstermins werden die für Kaufleute gültigen gesetzlichen Zinsen verrechnet, mindestens jedoch 12 % p.a., die Zinsen sind quartalsweise zu kapitalisieren. Darüber hinaus ist der Käufer verpflichtet, Mahnspesen und insbesondere Inkassokosten aller Art in angemessener Höhe zu bezahlen. Die Geltendmachung darüber hinausgehender Ansprüche wird aber nicht ausgeschlossen.

■ Bleibt der Käufer mit der Zahlung eines fälligen Betrages mehr als 10 Tage im Rückstand, so werden nach schriftlicher Anmahnung sämtliche Forderungen sofort zur Zahlung fällig. Weiters sind wir berechtigt, nach Setzung einer angemessenen Nachfrist, vom Vertrag zurückzutreten und die gelieferten Waren zurückzuverlangen.

■ Die Zurückbehaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung etwaiger von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannter, fälliger Gegenansprüche des Käufers ist nicht statthaft.

3. Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, die gegen den jeweiligen Käufer bestehen, unser Eigentum (Vorbehaltsware). Unser Eigentumsvorbehalt bezieht sich auch auf die durch die Verbindung oder Verarbeitung unserer Erzeugnisse entstehenden neuen Produkte. Falls der Käufer die Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes weiterveräußert, gelten die hierbei entstehenden Forderungen als an uns abgetreten. Der Käufer verpflichtet sich, uns auf Verlangen den Namen des Drittschuldners und die Höhe der Forderungen mitzuteilen.

■ Pfändungen durch Dritte sind uns unverzüglich mitzuteilen. Sicherungsübereignung der Ware ist unzulässig.

4. Schutzrechte

Bei einer Auftragsfertigung haftet der Käufer bei vorgegebenen Rezepten und Ausstattungen dafür, dass durch die Herstellung und Lieferung Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Der Käufer verpflichtet sich, uns von Schadenersatzansprüchen oder sonstigen Ansprüchen Dritter und damit zusammenhängenden Kosten aller Art freizustellen und uns für alle mittelbaren und unmittelbaren Schäden, die uns durch die Verletzung etwaiger Schutzrechte erwachsen, Ersatz zu leisten.

5. Lieferfrist

Lieferfristen sind, solange sie nicht nachweislich ausdrücklich als fix vereinbart werden, freibleibend. Die von uns festgelegte Lieferzeit ist weiters für uns nur insofern verbindlich, als wir nicht durch Krieg, Betriebsstörungen, Rohstoffmangel, Verkehrsstörungen oder Verfügung von höherer Gewalt an der Erfüllung des Auftrages gehindert werden. Solche Ereignisse berechtigen uns, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass dem Käufer ein Recht auf Schadenersatz zusteht. Ist keine Lieferfrist vereinbart, gilt prompte Lieferung als vereinbart. Uns steht jedoch in allen Fällen das Recht auf Verlängerung unserer Lieferfrist um höchstens 4 Wochen zu. Ist die Ware zum vertraglichen Lieferzeitpunkt bereits fertiggestellt und die Abnahme verlangt, so lagert sie auf Rechnung und Gefahr des Käufers bei uns. Ohne Vorschrift des Käufers werden Versandart und Versandweg nach bestem Ermessen gewählt. Teillieferungen sind zulässig. Wir behalten uns Mehr- und Mindermengenerlieferungen von 5 % vor.

■ Nimmt der Käufer eine fest in Augenschein gegebene Warenmenge nicht in ihrer Ganzheit ab, können wir unbeschadet sonstiger Rechte einen Mindermengen-Zuschlag erheben. Bei Bestellungen unter EUR 40,- kann grundsätzlich für die Bearbeitung ein Zuschlag von EUR 4,- je Rechnung zusätzlich erhoben werden.

■ Die Verbindlichkeit der Lieferung und ein allenfalls zugesagter Liefertermin gelten nur dann, wenn die Versorgung mit allen im Produkt verarbeiteten Rohstoffen gewährleistet ist. Schadenersatz wegen Lieferverzug, insbesondere Konventionalstrafen in Lieferverträgen oder AGB werden ausdrücklich ausgeschlossen.

6. Gefahrenübergang

Lieferungen erfolgen ohne besonders vereinbarte Lieferbedingungen grundsätzlich ab Werk.

■ Unsere Lieferpflicht gilt als in vollem Umfang erfüllt, und die Gefahr geht in jeder Hinsicht auf den Käufer über, sobald die Ware unser Werk verlassen hat. Dies gilt auch dann, wenn die Ware von uns frachtfrei geliefert wird. Der Abschluss etwaiger Transport- und sonstiger Versicherungen obliegt dem Käufer. Tritt während des Transportes ein Schaden an der Ware auf, oder wird die Ware nicht vollständig angeliefert, so hat sich der Käufer vom Auslieferer (z.B. LKW-Fahrer) den Schaden vermerken und durch Unterschrift bestätigen zu lassen. Waren, die der Käufer vereinbarungsgemäß bei uns abzuholen hat, werden von dem Zeitpunkt an, zu dem ihm die Abholbereitschaft mitgeteilt wurde, auf seine Gefahr aufbewahrt. Der Käufer, der dieser Abholpflicht nicht nachkommt, hat auf unser Verlangen für die Aufbewahrung eine angemessene Vergütung zu entrichten.

7. Mängelrüge

Alle Angaben über Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Angaben unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer und Anwender nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Produkthaftpflichtentschädigungen sind in jedem Fall ausgeschlossen.

■ Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis.

Sie befreit den Abnehmer und Anwender nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich von Abnehmer und Anwender.

■ Mängelrügen sind uns bei sonstigem Anspruchsverlust unverzüglich nach Eingang der Sendung am Bestimmungsort schriftlich korrekt und detailliert bekanntzugeben und durch Einsendung von Mustern der beanstandeten Ware zu dokumentieren. Nach Ablauf von 10 Tagen nach Eingang der Sendung beim Käufer ist keine Mängelrüge mehr zulässig. Kleine handelsübliche oder technisch nicht vermeidbare Abweichungen in Farbe, Qualität, Abmessungen und der Ausrüstung können nicht Gegenstand einer Mängelrüge sein. Maßgebend für die Ausführung jedes Auftrages hinsichtlich der Qualität sind die Durchschnitts-Ausfallmuster, welche wir dem Käufer auf sein Verlangen vorlegen.

■ Im Falle berechtigter Beanstandung hat der Käufer Anspruch auf Umtausch, vorausgesetzt, dass sich die reklamierte Ware im Originalzustand befindet. Beanstandung berechtigt den Käufer in keinem Falle zu Schadenersatzforderung, Wandlung, Minderung oder Rücktritt vom Vertrag.

■ Unsere Angaben über Eigenschaften, Verarbeitung und Anwendung unserer Erzeugnisse beruhen auf gewissenhaft durchgeführten Prüfungen und auf praktischen Erfahrungen. Sie sind jedoch völlig unverbindlich und entheben den Käufer nicht von seiner Pflicht, sich durch ausreichende Versuche selbst davon zu überzeugen, dass mit unseren Produkten der von ihm gewünschte Erfolg erzielt werden kann. Schadenersatzansprüche können grundsätzlich nur in Höhe des Warenwertes geltend gemacht werden. Darüber hinaus gehende Ansprüche (insbesondere Folge- und Formschäden) und die Geltendmachung von Folgekosten sind ausgeschlossen. Eine Gewähr im Einzelfall – auch in patentrechtlicher Hinsicht – kann nicht übernommen werden.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für alle unsere Lieferungen ist unser Firmensitz. Erfüllungsort für die dem Käufer obliegenden Verpflichtungen ist Hemberg bei Wien.



WS INSEBO GmbH
Industriestraße 24
A-2325 Himberg

Tel.: +49 9153 92951117
Tel.: +43 2235 86227 - 0
E-Mail: office@insebo.com
Website: insebo.com