

LiquiTec Grund OP (Grundierung OP)

Chemische Basis

Voranstrich für poröse, saugende, mineralische Untergründe. Lösemittelhaltiges Grundiermittel, mit untergrundverfestigender Wirkung, zur Verbesserung der Haftung von INSEBO Dichtmassen.

Normen, Prüfungen und Spezifikationen

- Grundierung für saugfähige Untergründe

Produkteigenschaften

- Grundierung für INSEBO Silikon-, MS- und Acryl-Dichtmassen
- gebrauchsfertig
- erhöht die Tragfähigkeit des Untergrundes
- filmbildend
- lösungsmittelhaltig

Anwendungsbereiche

LiquiTec Grund OP dient als Voranstrich auf porösen, saugenden, mineralischen Untergründen, besonders auf Baustoffen wie Beton, Porenbeton, Faserzement und Ziegel.

Durch das Verdampfen der Lösungsmittel entsteht ein dünner Film, der die Tragfähigkeit des Untergrundes erhöht und die Haftung verbessert.

Nur für die gewerbliche Anwendung.

Lieferform

Farbe: Farblos
Dose: 100 & 250 ml
Verpackungseinheit: 12 Stück pro Karton

Verarbeitungshinweise

LiquiTec Grund OP vor Gebrauch gut schütteln. Die zu grundierenden Oberflächen müssen trocken, staub- und trennmittelfrei sein. Mit Pinsel dünn auftragen und ca. 30 Minuten trocknen lassen. Es empfiehlt sich diesen Vorgang noch ein zweites Mal, bei sehr groben Untergründen sogar ein drittes Mal zu wiederholen, bevor man die Bänder aufträgt.

Durch sauberes Abkleben der Ränder kann vermieden werden, dass es zu einer Verfärbung der grundierten Oberfläche bei fortdauernder Belichtung kommt. Diese hat jedoch keine negative Auswirkung auf die Wirksamkeit.

Die Grundierung enthält organische Lösungsmittel die manche Kunststoffe angreifen können, weshalb Vorversuche unbedingt erforderlich sind. PE, PP, PTFE, Gips sowie öl- und silikonverunreinigte Untergründe sind zu vermeiden.

Der Verbrauch der Grundierung beträgt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und aufgetragener Schichtdicke etwa 50 – 200 ml/m².

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Dichte	0,85 – 0,95 g/cm ³
Flammpunkt	-18 °C
Lagerfähigkeit (kühl und trocken)	6 Monate

Sicherheitshinweise

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Haut und Augen schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Weitere Hinweise und Details zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett.

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter und weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.insebo.com.

Service

Auf Wunsch stehen Ihnen unsere geschulten Vertriebsmitarbeiter jederzeit zur Verfügung.

Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt und Produktetikett.

Zusatzinformation

Dieses technische Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden.

Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte etc. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen keine vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung kann eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck nicht erfolgen, eigene Versuche und Prüfungen sind nötig.

Technische Änderungen vorbehalten.